

## GMA-D



Per la produzione di blister in PVC e PET-G



### Composizione

- Pressa di saldatura ad alta frequenza ad azionamento pneumatico (a richiesta oleodinamico)
- Generatore ad alta frequenza incorporato nella struttura della pressa
- Tavola rotante a 4 o 6 stazioni di lavoro con velocità di rotazione regolabile
- Centralina oleodinamica (per azionamento oleodinamico)
- Unità di climatizzazione a circolazione di liquido piano superiore (su richiesta)
- Unità di climatizzazione a circolazione di liquido stazioni di lavoro (su richiesta)
- Installazione fino ad un massimo di 3 caricatori/scaricatori automatici (su richiesta)
- Quadro elettrico a controllo con PLC e touch screen

### Caratteristiche tecniche

|                                   | <b>Modello 45-55</b>                                       | <b>Modello 60-70</b> | <b>Modello 70-80</b> |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Forza di chiusura massima pressa: | 1200 kg / 1600 kg / 2500 kg                                | 1600 kg / 2500 kg    | 1600 kg / 2500 kg    |
| Dimensioni utili di saldatura:    | 415x550 mm                                                 | 565x700 mm           | 665x800 mm           |
| Potenza resa dal generatore:      | 8 kW / 12 kW / 15 kW                                       |                      |                      |
| Tensione di alimentazione:        | 400 V (+/- 5%) - 3F+T - 50 Hz (a richiesta altre tensioni) |                      |                      |